

کابل های قدرت

www.sbargh.ir



مقدمه :

برق رسانی به نقاط مختلف از سیمها و کابلها استفاده می شود که در ساختمان آنها فلزات هادی جهت حمل جریان برق به نقاط مورد نظر و عایقهای مناسب به منظور جلوگیری از نشت جریان به نقاط دیگر به کار گرفته می شود . یک هادی با روکش عایق ، سیم روکش دار یا سیم عایق دار نامیده می شود و در صورتی که چند هادی عایق بندی شده در داخل یک غلاف مشترک قرار گیرند ، این مجموعه کابل نامیده می شود .

کابلها نقش مهمی را در صنایع امروزی بازی می کنند به صورتی که در واقع مانند رگهای حیاتی هستند که در بدن انسان وجود دارند و در صورت عدم وجود آنها سیستمهای صنعتی قادر به ادامه فعالیت خود نخواهند بود.


کابلها با اتکا به ساختمانی که دارند و مقاومت آنها در برابر انواع آسیبهای محیطی می توانند با عبور از داخل دیوار، زمین، هوا و حتی زیر آبها، انرژی الکتریکی را به مکانهای مصرف مورد نظر طراحان سیستم های الکتریکی منتقل کنند . کابل و کابل کشی به دلیل اهمیت بالای آن به یکی از شاخه های اصلی رشته برق تبدیل شده و آگاهی مهندسان برق در این زمینه را طلب می کند . کابلها به دلیل برخوردار بودن ، عایق الکتریکی و غلاف های استحکام بخش ، قابلیت اطمینان سیستم را بالا می بردند و سیستم قدرتی را که در آن از کابل استفاده شده است ، نوید یک سیستم مطمئن را می دهد . و در کل ، کابلها ، خواص و قابلیت ها و مشخصات فنی منحصر به فردی دارند؛ در این پژوهه در ابتدا کلیاتی در مورد کابلها ، خصوصیات کابلها و مشخصات جزیی هر یک بیان شده

انواع هادی های خطوط انتقال

AAC
AAAC
ACAR
ACSR

ACSR/GA
ACSR/GW

AACSR
ACSS



معرفی

هادی های تمام آلومینیومی شامل سیم هایی از آلومینیوم ۱۳۵۰ می باشند که بصورت یک یا چند لایه به دور یک سیم مرکزی با سطح مقطع گرد بافته شده اند. هر لایه نسبت به لایه قبلی خود دارای تعداد ۶ رشته بیشتر می باشد. قابلیت انعطاف پذیری بالای این هادی ها سبب شده تا تعداد لایه ها در یک سطح مقطع خاص افزایش یابد. هادی های AAC مطابق با الزامات استاندارد ASTM B230 و ASTM B231 تولید می گردند.

این هادی ها عموماً با تعداد رشته های ۷، ۱۹، ۳۷، ۶۱ و ۹۱ طراحی می گردند.

کلاس AA برای هادی های بدون روکش مورد استفاده در خطوط هوایی کاربرد دارد. جهت لایه خارجی در این هادی ها راستگرد بوده و معمولاً در هر لایه عکس لایه دیگر می باشد.


ویژگی ها و فواید

وزن کم در این محصول یعنی هزینه کمتر طول واحد هادی، جابجا یی آسان تر در نصب، کاهش اتصالات پیچیده، این هادی ها را از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نموده است.

هادی های تمام آلومینیومی مقاومت به خوردگی بالایی را بصورت ذاتی دارا بوده که این ویژگی بدلیل ساختار متجانس و یک جنس این هادی ها می باشد.

کاربردها

هادی های تمام آلومینیومی ۱۳۵۰ در شرایطی که استحکام بالا یا تحمل حرارتی بالاتر در مقایسه با هادی های ACSR و ACSS و یا سایر انواع هادی ها، جزئی از پارامترهای طراحی نباشند در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.



معرفی

هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی شامل سیم هایی از آلومینیوم آلیاژی ۶۲۰۱ یا ۶۱۰۱ می باشند که بصورت یک یا چند لایه به دور یک سیم مرکزی با سطح مقطع گرد باقته شده اند. هر لایه نسبت به لایه قبلی خود دارای تعداد ۶ رشتہ بیشتر می باشد. این هادی ها دارای خواص مکانیکی خوبی بوده و بعنوان هادی های با استحکام بالا شناخته می شوند. هادی های AAC مطابق با الزامات استاندارد ASTM B399، DIN 48201، NFC 34-125 و BS3242 تولید می گردد.

ویژگی ها و فواید

هادی های آلومینیومی تمام آلیاژی دارای مزایای زیر در مقایسه با هادی های ACSR و یا AAC می باشند:

- اتلاف انرژی کمتر نسبت به هادی های ACSR با یک لایه آلومینیوم (مورد مصرف در خطوط توزیع و فوق توزیع)
- افزایش شدت جریان تا میزان ۲۰%
- براق آلات ساده تر

مقاومت به خوردگی بسیار عالی در محیط های اکتیو برای خوردگی گالوانیک استحکام و شکم (Sag)

مقاومت عالی نسبت به سایش در مقایسه با سیم های آلومینیومی ۱۳۵۰ مورد استفاده در هادی های ACSR و AAC

استحکام کششی معادل یا بالاتر

وزن معادل یا کمتر

هدایت الکتریکی معادل یا بالاتر

تداخل امواج رادیویی کمتر به دلیل دارا بودن کیفیت سطحی بهتر


مقاومت به خستگی بیشتر (به میزان ۸۰ %)

مقاومت خزشی بهتر

هادی های AAC به طور گسترده ای در خطوط هوایی توزیع و انتقال در مناطق مجاور به دریا و یا مناطقی که امکان بروز مشکلات خوردنگی برای مغزی فولادی در هادی های ACSR وجود دارد کاربرد دارند.

همچنین با دارا بودن نسبت های استحکام مکانیکی به وزن و هدایت به وزن بیشتر نسبت به هادی های ACSR جایگزین مناسبی برای اینگونه محصولات در خطوط انتقال و توزیع می باشد.

ضمناً این هادی ها بعنوان جایگزین هادی های ACSR تک لایه ای به منظور کاهش اتلاف انرژی در خطوط هوایی توزیع و انتقال کاربرد دارند ، این هادی ها سبب می شوند تا اثر القایی مغزی فولادی موجود در هادی های ACSR حذف گشته و بنابراین بازده عملیاتی خطوط افزایش یابد.



معرفی


هادی های ACAR ترکیبی از سیم های آلومینیومی ۱۳۵۰ و سیم های آلومینیوم آلیاژی ۶۲۰۱ یا ۶۱۰۱ می باشند. در این هادی ها سیم های آلومینیومی ۱۳۵۰ H19 بصورت یک یا چند لایه به دور مغزی آلومینیوم آلیاژی با سطح مقطع گرد باقته شده اند. مغزی می تواند شامل یک یا تعداد بیشتری سیم آلومینیوم آلیاژی باشد. هادی های ACAR مطابق با الزامات استاندارد ASTM B230 ASTM B524 ASTM B398، تولید می گردند.

ویژگی ها و فواید

هادی های ACAR دارای تعادلی عالی بین خصوصیات مکانیکی و الکتریکی می باشند. در این هادی ها بر احتی می توان با جابجایی سیم های آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی با یکدیگر خواص مکانیکی و الکتریکی بهینه را در طراحی هادی بدست آورد.

کاربردها

هادی های ACAR در جاهایی که قابلیت حمل جریان بالا، استحکام متوسط و وزن واحد طول کم، از معیار های اصلی در طراحی بوده، دارای کاربرد می باشد.



معرفی

هادی های آلومینیومی تقویت شده با فولاد ترکیبی از سیم های آلومینیومی H19-۱۳۵۰ می باشند که بصورت یاک یا چند لایه به دور مغزی فولادی در مرکز با سطح مقطع گرد باقته شده اند. مغزی فولادی می تواند شامل یک یا چند رشته (۱۹ و ۷ رشته) باشد. هادی های ACSR مطابق با الزامات استاندارد ASTM B500, ASTM B232, ASTM B341, ASTM B230, ASTM B498 و تولید می گردند.

می توان ترکیبات زیادی از تعداد لایه ها و سیم های آلومینیوم و فولاد را طراحی نمود.

سایز ها و تعداد لایه های مربوط به هادی های مرسوم مورد استفاده در خطوط هوایی در جداول مشخصات فنی ارائه شده است. به منظور محافظت مغزی فولادی در برابر خوردگی از پوشش دهی گالوانیزه و یا آلومینیز استفاده می گردد.


پوشش گالوانیزه کلاس A در محیط های معمولی کاربرد دارد. چنانچه لازم باشد تا هادی های ACSR در محیط هایی با خوردگی بالا مورد استفاده قرار گیرند از سیم های گالوانیزه کلاس B و یا C و یا فولاد با پوشش آلومینیوم استفاده می شود. معمولاً مغزی فولادی با استحکام بالا همراه با پوشش گالوانیزه کلاس A برای این هادی ها مناسب می باشد.

ویژگی ها و فواید

هادی های ACSR معمولاً بعنوان هادی هایی با قابلیت اطمینان و نسبت استحکام به وزن مناسب با حفظ صرفه اقتصادی شناخته می شوند. هادی های ACSR ترکیبی از وزن سبک و هدایت الکتریکی خوب آلومینیوم و استحکام کششی بالای فولاد می باشند. در طراحی خطوط به کمک این هادی ها می توان کشش های بالاتر، فاصله اسپن های کوتاه تر و sag کمتری را در مقایسه با سایر هادی ها بدست آورد. لایه های فولادی این هادی ها را از نظر مکانیکی تقویت می نمایند.

هادی های ACSR/GA عمدها بصورت ۶/۱, ۷/۱, ۱۲/۷, ۲۴/۷, ۳۶/۱, ۳۰/۱۹, ۵۴/۷, ۳۰/۱۹, ۵۴/۱۹ طراحی می گردند. کاربردها

هادی های آلومینیومی تقویت شده با فولاد (ACSR) بصورت گسترده ای در خطوط توزیع و انتقال به کار گرفته می شوند.



معرفی

هادی های آلومینیومی تقویت شده با فولاد ACSR/AW ترکیبی از سیم های آلومینیومی H19-۱۳۵۰ می باشند که بصورت یک یا چند لایه به دور مغزی فولادی با روکش AW در مرکز با سطح مقطع گرد باقته شده اند. مغزی فولادی با پوشش آلومینیومی () AW می تواند شامل یک یا چند رشته (۳۷، ۱۹ و ۷ رشته) باشد. هادی های ACSR مطابق با الزامات استاندارد ASTM B549, ASTM B502, ASTM B230 تولید می گردند.

می توان ترکیبات زیادی از تعداد لایه ها و سیم های آلومینیوم و فولاد را طراحی نمود. سایز ها و تعداد لایه های مربوط به هادی های مرسوم مورد استفاده در خطوط هوایی در جداول مشخصات فنی ارائه شده است.

ویژگی ها و فواید


مغزی فولادی که شامل لایه نازکی از پوشش آلومینیوم (تقریباً ۱۰ % شعاع اسمی سیم) اطراف سیم فولادی می باشد، هادی های ACSR/AW را ایجاد می نماید که ترکیبی از وزن سبک و هدایت الکتریکی خوب آلومینیوم و استحکام کششی بالای فولاد می باشند.

هادی های ACSR/AW عمدها بصورت ۶/۱, ۷/۱, ۱۲/۷, ۲۶/۷, ۳۶/۱, ۳۰/۷, ۲۴/۷, ۳۰/۱۹, ۵۴/۷, ۵۴/۱۹ طراحی می گردند.

کاربردها

هادی های آلومینیومی تقویت شده با فولاد با پوشش آلومینیوم ACSR/AW در خطوط توزیع و انتقال و در مناطقی که به مقاومت به خوردگی و درجه حرارت بالا نیاز است مورد استفاده قرار می گیرند. این هادی ها اغلب در مناطقی که آبگی هوا وجود دارد و در امتداد ساحل و یا مناطق صنعتی بکار برده می شوند.

معرفی



هادی های آلمینیوم الیاژی تقویت شده با فولاد ترکیبی از سیم های آلمینیوم الیاژی می باشند که بصورت یک یا چند لایه به دور مغزی فولادی در مرکز با سطح مقطع گرد بافته شده اند. این هادی ها با تمام انواع مغزی های فولادی که در هادی های ACSR مورد استفاده قرار می گیرند (فولاد گالوانیزه کلاس A,B,C و سیم فولادی (W) طراحی می گردد. هادی های AACSR مطابق با الزامات استاندارد ASTM B302 , ASTM B502, ASTM B498 و ASTM B711 تولید می گردند.

ویژگی ها و فواید

در هادی های AACSR استحکام کششی بالای سیم های الیاژی ۶۲۰۱ با استحکام بالای سیم های فولادی ترکیب شده و هادی ای با استحکام فوق العاده بالا بهمراه هدایت الکتریکی خوب را ایجاد نموده است. کاربردها

هادی های آلمینیوم الیاژی تقویت شده با فولاد در خطوط توزیع و انتقال و در مناطقی که فاصله بلند اسپن ها غیر قابل تغییر بوده به منظور حداقل نگه داشتن Sag استفاده می شوند.



اگر چه این محصول مشابه هادی های ACSR بوده، اما مزایای متمایزی برای برخی از کاربردهای خطوط انتقال دارا می باشد:

- دمای کاری پیوسته بالاتر نسبت به ACSR
- حمل جریان بیشتر (تا دو برابر) نسبت به ACSR
- مقاومت به خستگی بالا به دلیل تحمل نیروی مکانیکی بسیار کم توسط سیم های آلومینیومی آنیل شده (نرم شده).
- مناسب جهت نصب با حداقل کشش مجاز مطابق استاندارد.
- دارای حداقل هدایت الکتریکی ۶۳٪ (IACS) هدایت الکتریکی آلومینیوم خالص EC 1350-H19 برابر با ۶۱,۲٪ IACS می باشد.
- کاهش ارتفاع دکل ها به دلیل کاهش شکم Sag
- عدم وجود فاکتور خرز Creep دراز مدت در مقایسه با هادی های ACSR .



از کابل های OPGW در بالاترین نقطه دکل های خطوط انتقال استفاده می شود.
کاربردها

این کابل در خطوط انتقال به دو منظور استفاده می گردد:

کاربرد اول: محافظت از خطوط فاز حاوی جریان الکتریکی(هادی های انتقال هوایی) در برابر جریان های اتصال کوتاه و جریان های آنی رعد و برق و ارت نمودن این حریان ها و انتقال آنها به زمین از طریق دکل های انتقال

کاربرد دوم: انتقال داده های صوتی و تصویری با به کارگیری فیبر های نوری
ویژگی ها و فواید

انتقال فیبر های نوری از طریق دکل های انتقال هوایی دارای فواید بسیاری نسبت به کابل های فیبر نوری منتقل شده از طریق زمین می باشد به عنوان مثال می توان به هزینه بسیار کمتر نصب هوایی هر کیلومتر از این کابل ها نسبت به کابل های زمینی، کاهش آسیب های وارد شده به کابل ناشی از گود برداری ها، گسترش مسیر ها، جایگزینی سیستم های فاضلاب زیرزمینی و ... اشاره نمود.

همچنین با توجه به دو منظوره بودن کابل OPGW می توان علاوه بر محافظت از خطوط فاز حاوی جریان الکتریکی در برابر اتصال های کوتاه و جریان های ساعقه، از قابلیت فیبر های نوری نیز در انتقال داده های صوتی و تصویری بهره جست و در مکان هایی که انتقال فیبر های نوری از طریق کابل های زمینی دارای هزینه زیادی می باشد (مثل مناطق کوهستانی و ...) هزینه این امر را کاهش داد.



معرفی

با توجه به روند رو به رشد استفاده از خطوط هوایی عایق شده در شبکه های توزیع، شرکت آلمانی اقدام به تولید هادی های هوایی با روکش PVC و XLPE یا ترکیبی از آنها نموده است.

هادی های مورد استفاده در شبکه های توزیع عموما از نوع آلومینیوم با مغزی فولادی (ACSR و آلومینیوم الیازی) و تمام آلومینیومی (AAC و AAAC) می باشد.

هادی های الیازی به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون ظرفیت حمل جریان بالاتر، وزن سبکتر، نسبت های استحکام به وزن و هدایت الکتریکی به وزن بیشتر نسبت به هادی های ACSR، مقاومت به خوردگی عالی، کیفیت سطحی بسیار بالاتر با سختی بسیار بالا و ... به طور گسترده ای در خطوط توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرند.

هادی های روکش دار هوایی معمولا به صورت تک روکش (Covered Conductor) یا دو روکش (Covered Conductor Tree) تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در این خصوص هادی های دو روکش هوایی، بیشتر در مناطقی که در آنها احتمال برخورد با درختان و شاخه زنی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

هادی های روکش دار مطابق با استانداردهای EN50397-1، EN 50182، SFS 5791 تولید می گردند.

ویژگی های روکش

روکش مورد استفاده در هادی های هوایی روکش دار تک لایه از جنس پلی اتیلن کراس لینک (XLPE) به رنگ مشکی بوده که در مقابل اشعه مأوراء بنفش خورشیدی (UV) از مقاومت لازم برخوردار است. بنا به درخواست مشتری می توان این هادی ها را با روکش هایی همچون PE، PVC و XLPE یا ترکیبی از آنها در هادی های دو روکش تولید و عرضه نمود.

مزایا

مزایای استفاده از هادی‌های هوایی روکش‌دار در مقایسه با هادی‌های هوایی بدون روکش عبارتند از:
قابلیت استفاده در معابر تنگ و باریک

کاهش قطعی‌های کوتاه مدت و بلند مدت انرژی الکتریکی

حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه‌زنی درختان و جلوگیری از مرگ پرندگان

کاهش احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع

کاهش حریم

حفظ ایمنی افراد

ممانعت از برق دزدی و سرقت سیم

کاهش هزینه‌های نگهداری خطوط

کاهش طول کراس آرم‌ها و نیروهای گشتاوری آن

کاهش جریان تلف شده

کاربردها :

خطوط توزیع و فوق توزیع هوایی (هادی‌های روکش‌دار یک یا دو لایه از نوع AAC و ACSR و AAAC)

نول و نگهدارنده مشترک در کابل‌های خودنگهدار ۵ سیمه استاندارد (هادی‌های تمام آلیاژی روکش‌دار شده در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرند)



7/8 AWG



7/6 AWG



19/10 AWG

معرفی

شیلدوایرها یا سیم‌های گارد در خطوط انتقال هوایی استفاده می‌شوند. شیلدوایر از نظر ظاهری مشابه مغزی هادی‌های ACSR بوده و ساختاری شامل ۱۹، ۷، ۳۷ رشته سیم فولادی گالوانیزه از کلاس‌های A، B و C و یا سیم فولادی AW دارا می‌باشد که حول یکی از سیم‌ها بصورت هم مرکز بافته شده‌اند.

در شیلدوایرها جهت پیچیده شدن سیم‌ها در لایه خارجی چیگرد می‌باشد.


شیلدوایرها مطابق با الزامات استاندارد ASTM B498, ASTM B415, ASTM B416 تولید می‌گردند.

کاربرد

شیلدوایر به منظور به حداقل رساندن احتمال برخورد صاعقه به هادی‌های فاز حامل جریان الکتریکی و جریان‌های اتصال کوتاه از بالاترین نقطه‌دکل به زمین متصل می‌گردد.

در خطوط با ولتاژ بالا (HV) می‌توان از دو شیلدوایر استفاده نمود.

در خطوط انتقال می‌توان از کابل OPGW استفاده نمود تا علاوه بر برقراری ارتباط، نقش شیلدوایر را نیز ایفا نماید.



انواع کابل و کاربرد آن از نظر ساختمان داخلی

کابل پروتودور :

کاربرد این نوع کابل در انتقال و توزیع انرژی برق کارخانجات و شبکه های تا یک کیلو ولت می باشد.

کابل باعایق کاغذی :

کاربرد آن در ساختمان ها و شبکه ها و ... می باشد.

کابل با عایق پلاستیکی :

کاربرد آن در کشش ها بوده و دیگر تولید و استفاده نمی شود.

کابل با غلاف سربی (کابل کاغذی با غلاف سربی) :

کاربرد آن در پمپ بنزین ها و مناطق ذخیره نفت و تصفیه خانه ها می باشد.

کابل با روپوش الومینیوم :

کاربرد آن در انتقال انرژی در زمین می باشد.

کابل دریایی :

همان طور که از اسمش پیداست برای انتقال انرژی برق تا ۱۰ کیلو ولت از رودخانه ها و دریاها اغلب از این کابل که نوعی پروتودور می باشد استفاده می شود.

تعویض هادی های خط با هادی های ظرفیت بالا، یکی از بهترین راهکارهای افزایش ظرفیت خطوط انتقال است که از نظر فنی و اقتصادی، در اغلب موارد، قابل توجیه است. در این روش، با استفاده از سازه ها و دکل های موجود، هادی ها معمول خط (ACSR) با هادی های ظرفیت بالا (ACCR)، جایگزین می شوند. این نوع هادی ها قادر به افزایش ظرفیت خط تا سه برابر هادی های معمولی می باشند. طرح این هادی ها اولین تغییر عده در خطوط انتقال هوایی نسبت به هادی های ACSR است که در ابتدای قرن بیستم معرفی شده بودند. همچنین، این هادی جدید قادر به حل معضلات مربوط به گریز از محدوده های حرارتی در خطوط انتقال واقع شده در مناطق گرمسیر است.

ساختار فنی هادی های ظرفیت بالا

هادی های ظرفیت بالا (ACCR) تشکیل شده اند از سیم های آلمینیومی تقویت شده که توسط سیم های آلیاژی زیرکونیوم-آلومینیوم، احاطه شده اند.

که در ساختمان سیم های آلمینیومی تقویت شده مرکزی، بکار رفته است. چنین ترکیبی باعث می شود تا استحکام مکانیکی سیم های تقویت شده هشت برابر سیم های آلمینیومی معمولی باشد. همچنین، وزن این ترکیب کمتر از نصف وزن فولاد معادل است، رسانایی آن بیشتر است و ضریب انبساط طولی آن کمتر از نصف ضریب انبساط طولی فولاد می باشد.

رسانایی سیم های بیرونی این نوع هادی که از آلیاژ زیرکونیم-آلومینیوم تشکیل شده اند، تنها ۱/۵٪ از آلمینیوم خالص کمتر است اما در عوض مقاومت حرارتی بالایی دارد. یکی از ویژگی های آلیاژ زیرکونیم-آلومینیوم عملکرد آن ها در دمای بالا است بطوریکه این ترکیب می تواند بطور دائم در دمای ۲۱۰ درجه سانتی گراد عمل کند. این در حالی است که دمای مجاز هادی های آلمینیومی در حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد است.